

# DGL 系列

## 立式蒸汽灭菌器

### VERTICAL STEAM STERILIZER

#### B型 (数显自控)

Digital Displayed Automatic Type



#### 产品特点

#### Features

- ☆ 手轮平移式快开结构
- ☆ 优质不锈钢材料
- ☆ 微电脑自动控制, 任意设定灭菌参数
- ☆ 安全联锁装置
- ☆ 数码显示, 触摸式按键
- ☆ 配有标准测试接口
- ☆ 自涨式密封
- ☆ 自动保护功能: 超温保护; 超压自泄保护; 低水位保护, 防干烧
- ☆ 不锈钢内筒 (或网篮)
- ☆ 灭菌结束蜂鸣器提醒, 自动停机
- ☆ 自动排放冷空气, 灭菌结束自动排放蒸汽
- ☆ 可选配外接式打印机

- ☆ Hand wheel translation and quick opening structure
- ☆ High quality stainless steel material
- ☆ Microcomputer automatic control, arbitrary setting sterilization parameters.
- ☆ Safety interlocking device
- ☆ Digital display and Touch buttons
- ☆ Standard test interface
- ☆ Self-expanding seal
- ☆ With automatic protection function: over temperature protection; over pressure self discharge protection; low water level protection; anti dry burning.
- ☆ With stainless steel bucket or basket
- ☆ Buzzer reminder after sterilization, automatic stop.
- ☆ Automatic discharge of cold air, automatic steam exhaust after sterilization.
- ☆ Optional external printer

技术参数 Technical parameter	型号 Model
容 积 Volume	
功 率 Power	
电 压 Voltage	
额定工作压力 Rated working pressure	
额定工作温度 Rated working temperature	
灭菌温度选择范围 Sterilization temperature setting range	
灭菌时间选择范围 Sterilization time setting range	
灭菌室容积 Chamber volume	
内筒尺寸 Bucket dimension	
(选配)网篮尺寸 Basket dimension	
外形尺寸 Outer dimension	
包装尺寸 Packing size (L × W × H)	
毛/净 重 Gross/net weight	

DGL-35B	DGL-50B	DGL-75B	DGL-100B
35L	50L	75L	100L
3.5kW	3.5kW	4.5kW	4.5kW
AC 220V、50HZ			
0.22Mpa			
134 C			
50 C ~ 134 C			
4 ~ 120 min			
Ø 350×400	Ø 350×525	Ø 400×625	Ø 450×650
Ø 330×320	Ø 330×480	Ø 380×540	Ø 430×550
Ø 320×350	Ø 320×240×2	Ø 360×280×2	Ø 410×300×2
480×480×1020	480×480×1050	525×525×1200	555×555×1250
580×630×1130	580×630×1230	630×680×1290	690×650×1410
79/58KG	106/80KG	120/90KG	133/106KG